

Oregon II, backlight



Med denna smakfulla lösning kan vi ersätta traditionella lysrör med LED på ett elegant sätt i vanliga miljöer utan att ge avkall på ljuskvalitet. Armaturens extremt goda ljusutbyte och helt jämna ljusfördelning ger ett sken likt ett takfönster som inte bara lyser upp utan även spar energi. Möjligheterna att både bygga in, placera på undertaket samt pendla armaturen gör den användbar oavsett takhöjd och takutförande.



Ram av aluminium, diffuser av reflekterande papper samt PMMA.
Genomtänkt kopplingsdon ger enkelt och snabbt montage med (Wago) Winstakoppling.

Mått

295*295 mm 10 W	2 000 Lumen
595*595 mm 45 W	4 000 Lumen
295*1195 mm 45 W	4 000 Lumen

3 500 & 5 000 K

IP klass 20

50 000 tim brinntid vid L70.

Finns i versioner med 1-10 V dim, Dali dim samt DMX dim.

Oregon II, backlight shapes

Välj mellan traditionellt fyrkantig, rundade hörn, rund, utanpåliggande eller pendlat utförande. Utan att göra avkall på vare sig kvalitet eller design finns nu Oregon i en modell som tillfredställer de flestas önskemål av form och storlek.

Vilken modell passar dig?



Ram av aluminium, diffuser av reflekterande papper samt PMMA.

Genomtänkt kopplingsdon ger enkelt och snabbt montage med (Wago) Winstakoppling.

3 500 & 5 000 K

IP klass 20
50 000 tim brinntid vid L70.

Finns i versioner med 1-10 V dim, Dali dim samt DMX dim.